



МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

ПНЕУМОАППАРАТ

ОСНОВАН В 1940

125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. 5

Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96; w w w пневмоаппарат . ru; e-mail: info @ пневмоаппарат . ru

РАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ДЛЯ ГИБКИХ ТРУБОПРОВОДОВ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ типа СПР; СУР; СТР; СКР.

Разъемные соединения предназначены для присоединения пластиковых трубок к пневмоаппаратуре. Фиксация и уплотнение трубки обеспечивается путем ее зажима между коническими поверхностями штуцера и гайки соединения. Такой монтаж хорошо противостоит вибрациям и загрязнениям в окружающей среде.

Соединения выполнены из никелированной латуни.

Для надежной фиксации пластиковой трубки в разъемном соединении важно чтобы внешний и внутренний диаметр трубки (днар. x двн.) соответствовали указанному в таблице.

Зависимость максимального рабочего давления и температуры приведены в таблицах в информационном материале «Пластиковые пневмотрубки».

Пример записи при заказе прямого промежуточного соединения для трубки с размером 8х6 мм:

**СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
СПР- 8х6**

МОНТАЖ ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБКИ



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Соединение ... XXX – XX x XX


Условное обозначение вида соединения:

- прямое промежуточное СПР;
- угловое промежуточное СУР;
- тройниковое промежуточное СТР;
- крестовое промежуточное СКР.

Размер трубок: $d_{нар} \times d_{вн}$ (6х4; 8х6; 10х8; 12х10; 15х12), мм.


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СПР



днар x двн	L	Sw	Sw1
6х4	32,0	12	12
8х6			14
10х8	37,0	14	16
12х10	43,0	17	18
15х12	46,5	22	22

СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СУР



днар x двн	L	Sw	Sw1
6х4	20,5	8	12
8х6		10	14
10х8	24,5	12	16
12х10	29,0	14	18
15х12	34,0	16	22

