



МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

ПНЕВМОАППАРАТ

ОСНОВАН В 1940

125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. 5

Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96; w w w пневмоаппарат . ru; e-mail: info @ пневмоаппарат . ru

**СОЕДИНЕНИЯ
С КОНИЧЕСКОЙ ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗЬБАМИ
НАРУЖНОГО ИЛИ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ:
ФУТОРКИ типа ФК; ФГ; ФКГ; ФГГ.**

Фитинговые соединения предназначены для согласования присоединительных резьб пневмоаппаратуры и пневмолиний.

Соединения выполнены из никелированной латуни. Рабочая температура определяется допустимой температурой для присоединительных трубопроводов.

Пример записи при заказе футорки для перехода с большей конической наружной резьбы 1/2" на меньшую внутреннюю трубную резьбу 3/8":

ФУТОРКА ФК – 1/2x3/8

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

«НАИМЕНОВАНИЕ» XXX – X x X


Наименование и обозначение вида соединения:

- футорка ФК:
 - переход с бол. (нар) R... на мен. (внутр) G...;
- футорка ФГ:
 - переход с бол. (нар) G... на мен. (внутр) G...;
- футорка ФКГ:-
 - переход с мен. (нар) R... на бол. (внутр) G...;
- футорка ФГГ:

Присоединительная резьба:
(1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1),
дюйм.


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

**ФУТОРКА ФК (НАР x ВН – R x G)
(БОЛ x МЕН)**



R	G	B	L	Sw
R1/4"	G1/8"	11,0	16,0	14
R3/8"		11,5	16,5	17
R1/2"		14,0	19,5	22
R3/8"	G1/4"	11,5	16,5	17
R1/2"		14,0	19,5	22
R3/4"	G1/2"	16,5	23,5	27
R1"	G3/4"	17,0	25,0	


**ФУТОРКА ФГ (НАР x ВН – G x G)
(БОЛ x МЕН)**



G	G1	H	L	Sw
G1/4"	G1/8"	8	13,0	17
G3/8"		9	14,0	19
G1/2"	G1/8"	10	15,5	24
	G1/4"			
	G3/8"			
G3/4"	G3/8"	12,5	18,0	27
	G1/2"			




**ФУТОРКА ФКГ (НАР x ВН – R x G)
(МЕН x БОЛ)**



R	G	B	L	Sw
R1/8"	G1/8"	8,0	20,0	14
	G1/4"		22,5	17
	G3/8"		25,0	22
R1/4"	G1/4"	11,0	25,0	17
	G3/8"		27,0	22
	G1/2"		31,5	26
R3/8"	G3/8"	11,5	27,5	22
	G1/2"		32,0	26
R1/2"	G3/4"	14,0	34,5	32
	G3/4"		35,0	

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФУТОРКА ФGG (НАР x ВН – G x G)
(МЕН X БОЛ)



G	G1	H	L	Sw
G1/8"	G1/8"	6	16,5	14
	G1/4"		20,5	17
	G3/8"		23,0	22
G1/4"	G1/4"	8	22,0	17
	G3/8"		24,0	22
	G1/2"		28,5	26
G3/8"	G3/8"	9	25,0	22
	G1/2"		29,5	26
G1/2"		10	30,5	