

ПНЕВМОГЛУШИТЕЛИ типа ПГМ

Пневмоглушители серии ПГМ применяются в пневмоцилиндрах одностороннего действия (устанавливаются в полость с пружиной) для увеличения срока эксплуатации цилиндра.

Пример записи при заказе глушителя с присоединительной резьбой G1/8, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4:

ПНЕВМОГЛУШИТЕЛЬ
ПГМ G1/8 УХЛ4

УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ПГМ М5;
ПГМ G1/8;
ПГМ G1/4
ПГМ G3/8;
ПГМ G1/2

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ


ПГМ - XX - XXX 4

Способ присоединения:
- наружная резьба (М5;G1/8; G1/4; G3/8; G1/2).

Категория размещения
по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (УХЛ; 0).

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Обозначение	G	B	D	L	SW
ПГМ-М5	M5	5	9	9,5	8
ПГМ-1/8	G1/8"	6	14	11,5	12
ПГМ-1/4	G1/4"	7	17	13,0	15
ПГМ-3/8	G3/8"	9	21	16,0	18
ПГМ-1/2	G1/2"	10	24		21